



❄️	Puissance frigorifique nominale	kW	4.2
	Puissance frigorifique mini / maxi		0.9 / 4.5
	Puissance absorbée nominale en froid		1.300
	EER en froid / Classe énergétique		3.23 / A
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière		7.9 / A++
☀️	Puissance calorifique nominale	kW	5.2
	Puissance calorifique mini / maxi		1.3 / 6.0
	Puissance absorbée nominale en chaud		1.390
	COP en chaud / Classe énergétique		3.74 / A
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière		4.7 / A++
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-10 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-20 / +24

### Télécommandes EN OPTION

Filaires avec MAC-4971F-E ou MAC-3341F-E obligatoire



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAC-CT01SB/PB



Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure  
2 x 0.69 mm<sup>2</sup> - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

Froid : +19 / +30°C    Chaud : +17 / 28 °C    Auto : +19 / 28 °C

### Télécommandes DE SÉRIE

Infra-Rouge



SUPPORT TÉLÉCOMMANDE

EN OPTION



**MAC-1300RC**  
Couleur : blanc

Froid : +16 / +31 °C    Chaud : +10 / +31 °C    Auto : +16 / +31 °C

### Interface Wi-Fi : De série

### Unités intérieures

Dimensions H x L x P	mm	299 x 798 x 245
Poids net	kg	11
Débit d'air en froid Silence/PV/MV/GV/SGV	m <sup>3</sup> /h	270 / 342 / 420 / 504 / 690
Pression acoustique en froid * à 1.00 m Silence/PV/MV/GV/SGV	dB(A)	21 / 29 / 34 / 38 / 42
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	57
Ø des condensats	mm	16
Pompe de relevage des condensats	-	Non fournie

\* : mesurée en chambre anéchoïque

### Unités extérieures

Dimensions H x L x P	mm	550 x 800 x 285
Poids net	kg	34
Débit d'air en GV froid	m <sup>3</sup> /h	1920
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	50

### Tuyauteries frigorifiques


Liquide / Gaz à isoler	pouce	1/4 / 3/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	20 / 12
Groupe chargé pour	m	7.5
Charge initiale	kg	0.70
Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO <sub>2</sub>	t	0.18
Charge supplémentaire	g/m	20.00
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	0.18



**MSZ-AY42VGK**



**MUZ-AY42VG**



### Fixations

Fixation Unité intérieure	-	Multiples
Fixation Unité extérieure	mm	304 - 325 / 500
Profondeur / Entraxe		

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH